



Rund, individuell, klar, vielseitig: Anille\_i – die attraktive Ringleuchte aus dem Sonderleuchtenbau der BestLight AG besticht durch ihre ligrane und schlichte Form.

Die Anille\_i ist erhältlich in Weisslicht, Dynamic White, RGB und RGBW .

Die Anille\_i wird geprägt durch die Reduktion auf das Wesentliche sowie der sorgfältigen Auswahl hochwertiger Materialien und effizientester Elektronik. Die nach innen gerichtete ringförmige Lichtwirkung zeichnet ein interessantes Lichtspiel in den Raum.

Eine verspielte Kombination aus unterschiedlichen Durchmessern unterstreicht die Raumarchitektur und stellt Einzigartiges dar.

Die Anille\_i wird mit LED's neuester Generation ausgestattet – unten die wichtigsten Merkmale der Ausführung mit Weisslicht:

- Effizienz der LED: 110lm/W
- Farbkonstanz: MacAdam 3
- Farbwiedergabe: RA>90
- Lebensdauer: 72'000h L80/F20
- Ringfarbe nach Kundenwunsch in RAL/NCS
- Ringhöhe nur 23mm / Breite 10mm

## ► Typen

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Daten:
BL-011-0010	Ringleuchte Anille_i, Ø 400mm	2260lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 400mm	18W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0030	Ringleuchte Anille_i, Ø 600mm	3390lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 600mm	27W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0050	Ringleuchte Anille_i, Ø 800mm	4520lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 800mm	36W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0070	Ringleuchte Anille_i, Ø 1000mm	5650lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1000mm	45W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0090	Ringleuchte Anille_i, Ø 1200mm	6780lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1200mm	54W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0110	Ringleuchte Anille_i, Ø 1400mm	7900lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1400mm	63W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0130	Ringleuchte Anille_i, Ø 1600mm	9040lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1600mm	72W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0150	Ringleuchte Anille_i, Ø 1800mm	10170lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1800mm	81W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0170	Ringleuchte Anille_i, Ø 2000mm	11300lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 2000mm	90W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0190	Ringleuchte Anille_i, Ø 2200mm	12430lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 2200mm	99W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0210	Ringleuchte Anille_i, Ø 2400mm	13560lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 2400mm	108W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0230	Ringleuchte Anille_i, Ø 2600mm	14690lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 2600mm	117W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt

weitere Grössen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten  
gem. unseren AGB, exWork, exkl. MwSt.