



Rund, individuell, klar, vielseitig: Anille_i grande – die attraktive Ringleuchte aus dem Sonderleuchtenbau der BestLight AG besticht durch ihre ligrane und schlichte Form.

Die Anille_i grande ist erhältlich in Weisslicht, Dynamic White, RGB und RGBW

Die Anille_i grande wird geprägt durch die Reduktion auf das Wesentliche sowie der sorgfältigen Auswahl hochwertiger Materialien und effizientester Elektronik. Die nach innengerichtete ringförmige Lichtwirkung zeichnet ein interessantes Lichtspiel in den Raum.

Eine verspielte Kombination aus unterschiedlichen Durchmessern unterstreicht die Raumarchitektur und stellt Einzigartiges dar.

Die Anille_i grande wird mit LED's neuster Generation ausgestattet – unten die wichtigsten Merkmale der Ausführung mit Weisslicht:

- Effizienz der LED: 110lm/W
- Farbkonstanz: MacAdam 3
- Farbwiedergabe: RA>90
- Lebensdauer: 72'000h L80/F20
- Ringfarbe nach Kundenwunsch in RAL/NCS
- Ringhöhe 41mm / Breite 11mm

► Typen

BestLight#:	Typ:	Licht:	Abmessung:	Elektrische Daten:
BL-011-0350	Ringleuchte Anille_i Grande Ø 800mm	9020lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 800mm	72W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0390	Ringleuchte Anille_i Grande Ø 1200mm	13550lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1200mm	108W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0410	Ringleuchte Anille_i Grande Ø 1400 mm	15800lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 1400mm	126W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt
BL-011-0470	Ringleuchte Anille_i Grande Ø 2000mm	22600lm 2700K / 3000K / 4000K	Ø 2000mm	180W, direkt/indirekt strahlend 1200mm gependelt

weitere Grössen auf Anfrage